




НОВИНКА



Тип светильника	Фв, lm, Wn	W _{мод.} Вт	Аналог свет. Вт	Габаритные размеры, мм				Вес, кг	
				A	B	L	L1		
ДВО 11-18-111.01	1600	20	2x18	596	296	577	277	580x280	1,8
ДВО 11-36-111.01	3200	40	4x18	596	596	577	577	580x580	3,5
ДВО 11-36-111.01	3200	40	2x36	1196	296	1177	277	1180x280	3,8
ДВО 11-72-111.01	6400	80	4x36	1196	596	1177	577	1180x580	6,5

Установка

Устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (см. стр. 202), заказываются отдельно.



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Зеркальная экранирующая решетка состоит из центральных угловых, боковых алюминиевых анодированных профилей и матовых ребристых поперечин.

Для наиболее комфортного восприятия и лучшего светораспределения светодиодные модули имеют вторичную оптику.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

