



ДВО 12 «ECON»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong».

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи $R_a > 80$ ($R_a > 90$ - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока $\leq 2\%$

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).




ДВО 12 «ECON» KR призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221240008	ДВО 12-15-111.25	19	2050	108	$\geq 0,6$	595	595	40	2,4
11221240009	ДВО 12-21-111.25	24	2750	115	$\geq 0,95$	595	595	40	2,4

ДВО 12 «ECON» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140008	ДВО 12-15-111.25	19	1800	95	$\geq 0,6$	595	595	40	2,4
11221140009	ДВО 12-21-111.25	24	2450	102	$\geq 0,95$	595	595	40	2,4

ДВО 12 «ECON» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221340008	ДВО 12-15-111.25	19	1800	95	$\geq 0,6$	595	595	40	2,4
11221340009	ДВО 12-21-111.25	24	2450	102	$\geq 0,95$	595	595	40	2,4