



ДПО 55 «МИКРА MODUL»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 182, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные или решетчатые осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказываются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов. Для создания световых систем светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

Оптическая часть



Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140238	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	1017	37	52	1,5
15514140240	ДПО 55-30-134.15	32	3900	122	1017	37	52	1,5
15514140246	ДПО 55-42-134.15	46	5300	115	1017	37	52	1,5
15514140242	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	1510	37	52	2,0
15514140248	ДПО 55-44-134.15	48	5900	123	1510	37	52	2,0
15514140256	ДПО 55-63-134.15	68	8000	118	1510	37	52	2,0
15514140244	ДПО 55-40-134.15	44	5800	132	2003	37	52	2,4
15514140252	ДПО 55-60-134.15	63	7800	124	2003	37	52	2,4
15514140263	ДПО 55-84-134.15	90	10600	118	2003	37	52	2,4
15514140250	ДПО 55-50-134.15	55	7250	132	2493	37	52	2,8
15514140261	ДПО 55-75-134.15	79	9750	123	2493	37	52	2,8
15514140226	ДПО 55-105-134.15	111	13250	119	2493	37	52	2,8
15514140254	ДПО 55-60-134.15	66	8800	133	2992	37	52	3,3
15514140265	ДПО 55-90-134.15	94	11800	126	2992	37	52	3,3
15514140230	ДПО 55-126-134.15	136	16000	118	2992	37	52	3,3
15514140259	ДПО 55-70-134.15	77	10150	132	3482	37	52	3,8
15514140228	ДПО 55-105-134.15	110	13650	124	3482	37	52	3,8
15514140234	ДПО 55-147-134.15	157	18550	118	3482	37	52	3,8
15514140267	ДПО 55-90-134.15	99	13050	132	4474	37	52	4,7
15514140232	ДПО 55-134-134.15	141	17550	124	4474	37	52	4,9
15514140236	ДПО 55-189-134.15	202	23850	118	4474	37	52	4,9

