



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong».

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.


Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

* - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются только со степенью защиты IP20.




ДВО 12 «LITE» KR призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221240029	ДВО 12-17-113.01	20	2050	103	595	295	40	1,4
11221240037	ДВО 12-28-113.01	31	3350	108	595	595	40	2,4
11221240043	ДВО 12-34-113.01	39	4300	110	595	595	40	2,4
11221240046	ДВО 12-40-113.01	46	5700	124	595	595	40	2,4

ДВО 12 «LITE» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221140029	ДВО 12-17-113.01	20	1900	95	595	295	40	1,4
11221140037	ДВО 12-28-113.01	31	3100	100	595	595	40	2,4
11221140043	ДВО 12-34-113.01	39	4000	103	595	595	40	2,4
11221140046	ДВО 12-40-113.01	46	5300	115	595	595	40	2,4

ДВО 12 «LITE» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221340029	ДВО 12-17-113.01	20	1900	95	595	295	40	1,4
11221340037	ДВО 12-28-113.01	31	3100	100	595	595	40	2,4
11221340043	ДВО 12-34-113.01	39	4000	103	595	595	40	2,4
11221340046	ДВО 12-40-113.01	46	5300	115	595	595	40	2,4