




НОВИНКА



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа "Armstrong".

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью (потери светового потока рассеивателя «кр.03» относительно рассеивателя «кр.» составляют не более 5%).

оп.- матовый гладкий поликарбонат.





Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.



Тип светильника	Ф., lm кр./оп.(кр.03) WN	W _{max} Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				А	В	Н	
ДВО 12-17-11х.01 *	2050/1900	20	2x18	595	295	40	1,7
ДВО 12-28-11х.01 *	3350/3100	31	4x18	595	595	40	3,2
ДВО 12-34-11х.01 *	4300/4000	39	4x18	595	595	40	3,2
ДВО 12-40-11х.01 *	5700/5300	46	4x18	595	595	40	3,2

*-светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются только IP20



Возможная комплектация: см. стр.: 201-205