



# ДПО 12 «EVEN»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)


**НОВИНКА**



ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК



Офисно - административное освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
11211140001	ДПО 12-21-111.06	25	2200	88	1075	150	38	1,8
11211140002	ДПО 12-26-111.06	30	2700	90	1323	150	38	2,2
11211140003	ДПО 12-32-111.06	37	3300	89	1568	150	38	2,6
11211140004	ДПО 12-42-111.06	47	4200	89	1075	150	38	1,9
11211140005	ДПО 12-52-111.06	57	5100	89	1323	150	38	2,3
11211140006	ДПО 12-63-111.06	68	6100	90	1568	150	38	2,7

### Установка

Светильник крепится на гибких подвесах, регулируемых по высоте для достижения нормативной освещенности (см. стр. 316, №06).

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Рассеиватель светильника выполнен из матового экструдированного пластика (опал).

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

