



ДПО 22 «CUBE» ИНФОРМАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



НОВИНКА



Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски, что обеспечивает необходимую долговечность.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V


Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.



Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
12211140111	ДПО 22-17-116.18	22	≥ 0,5	240	240	240	2,4

