



ДВО 12 «OPTIMAL PHOTO»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА



Реализовано на светильниках серии ДВО 12 «Optimal С» (см. стр. 40).

Светильники ДВО 12 «Optimal Photo» — это своего рода картина на потолке, подсвеченная изнутри, изображение может быть абсолютно любым по своей тематике.


Мы можем подобрать изображение под ваш интерьер. Самое распространенное — это небо с облаками, цветы на потолке или цветущая сакура, которая освежит ваш интерьер. Можно нарисовать красивый орнамент на потолке или повторить рисунок с плитки. Здесь вы ограничены только своим воображением.

Установка

Устанавливается в потолки типа "Armstrong" с возможностью крепления на поверхность потолка (накладной) или монтажа на жестких подвесах (см. стр. 316).

Характеристики

- Тип светодиодов: SMD
- Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
- Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
- Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
- Напряжение AC220-240V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
- Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
- Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
11221140058	ДВО 12-32-113.01	35	3250	93	595	595	65	3,2

