

# ДВО 12 «OPTIMAL LOGO»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

**НОВИНКА**



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

Офисный светодиодный ДВО 12 «Optimal Logo» выполнен на базе светильника ДВО 12 «Optimal C» (см. стр. 40) и представляет собой, с точки зрения светотехнических параметров, обычный светильник. Все характеристики полностью соответствуют светильнику для потолков типа "Armstrong" (без учета потерь светового потока на изображении). Светильник ДВО 12 «Optimal Logo» рекомендуется использовать, например, для размещения логотипа компании в офисе, торговом зале, выставочном зале, то есть интерьер магазина или офиса можно выполнить в фирменном стиле.

Возможно использование как рекламного светильника или светильника-указателя.

Использование в качестве светильника-указателя позволяет по требованию заказчика создавать практически любые символы.

Существует возможность использования ДВО 12 «Optimal Logo» не целой единицей, а частью из общей системы освещения зала. Например, можно создать большой логотип компании на всю площадь потолка магазина или офиса, используя в интерьере светильники с различной частью этого рисунка. По такому принципу создаются большие мониторы для конференц-залов. Они состоят из некоторого количества небольших мониторов, на каждый из которых проецируется необходимая часть общей картины. Кроме того, можно использовать абстрактные фигуры, исходя из дизайна помещения. Здесь вы ограничены только своим воображением.

Изображения могут быть как монохромные, так и полноцветные исходя из пожеланий заказчика.


### Установка

Устанавливается в потолки типа "Armstrong" с возможностью крепления на поверхность потолка (накладной) или монтажа на жестких подвесах (см. стр. 326).


### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света: 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
11221140057	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	595	595	65	3,2



ВАРИАНТЫ РИСУНКА

