



# ДПО 55 «МИКРА WIN»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

**НОВИНКА**



## Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 182, заказываются отдельно).




## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.


## Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.



ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140470	ДПО 55-40-134.15	44	5800	132	554	37	52	2,7
15514140471	ДПО 55-60-134.15	63	7800	124	554	37	52	2,7
15514140475	ДПО 55-84-134.15	90	10600	118	554	37	52	2,7
15514140474	ДПО 55-80-134.15	88	11600	132	1047	37	52	4,5
15514140468	ДПО 55-120-134.15	126	15600	124	1047	37	52	4,5
15514140469	ДПО 55-168-134.15	180	21200	118	1047	37	52	4,5

Офисно - административное освещение

