



# ДБО 12 «STYLE»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

**НОВИНКА**



## Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 316). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны.

## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.



## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra > 80 (Ra > 90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время гадения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

## ДБО 12 «STYLE» KR призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231240001	ДБО 12-11-113.27	15	1100	73	≥ 0,5	532	54	60	1,6
11231240043	ДБО 12-21-113.27	25	2150	86	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231240027	ДБО 12-21-113.27	25	2150	86	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231240030	ДБО 12-32-113.27	36	3400	94	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231240028	ДБО 12-42-113.27	46	4350	95	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231240130	ДБО 12-44-113.27	47	4800	102	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231240029	ДБО 12-63-113.27	68	6800	100	≥ 0,95	1520	54	60	4,3

## ДБО 12 «STYLE» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231140001	ДБО 12-11-113.27	15	1000	67	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231140043	ДБО 12-21-113.27	25	2000	80	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231140027	ДБО 12-21-113.27	25	2000	80	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231140030	ДБО 12-32-113.27	36	3150	88	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231140028	ДБО 12-42-113.27	46	4000	87	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231140130	ДБО 12-44-113.27	47	4400	94	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231140029	ДБО 12-63-113.27	68	6300	93	≥ 0,95	1520	54	60	4,3

## ДБО 12 «STYLE» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231340001	ДБО 12-11-113.27	15	1000	67	≥ 0,5	532	54	60	1,6
11231340043	ДБО 12-21-113.27	25	2000	80	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231340027	ДБО 12-21-113.27	25	2000	80	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231340030	ДБО 12-32-113.27	36	3150	88	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231340028	ДБО 12-42-113.27	46	4000	87	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231340130	ДБО 12-44-113.27	47	4400	94	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231340029	ДБО 12-63-113.27	68	6300	93	≥ 0,95	1520	54	60	4,3