



ДВО 12 «SPY B»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА




Установка

Выдвижной светодиодный встраиваемый светильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и в потолки типа «Armstrong», в мебель, в стеновые панели или другие конструкции. Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

Конструкция

Светильник изготовлен из алюминиевого сплава и имеет гальваническое покрытие, что надежно предохраняет его от коррозии. LED модуль размещен на специальной алюминиевой подложке, выполненной из специального сплава, гарантирующей отличный теплоотвод. Поворотный механизм светильника позволяет изменять направление светового потока и направить свет на нужную поверхность.





Оптическая часть

Конструкция отражателя гарантирует равномерное свечение по всей поверхности светового пятна. Стекло прозрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу светильника. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиода источника).

| Цвет | Применяется для подсветки |
|----------------------------|---|
| ART | Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях. |
| GOLD | Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота. |
| MEAT+ | Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия. |
| Fresh Meat | Свежее мясо, свежая рыба. |
| WC2 (5000K) WN2 (4000K) | Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров. |
| WW (3000K) | Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь. |

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra90 - под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 60 000 часов.



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|-----|---------|
| 11221540334 | ДВО 12-26-111.30 | 29 | 3400 | 117 | 145 | 145 | 110 | 0,8 |
| 11221540335 | ДВО 12-30-111.30 | 34 | 4000 | 118 | 145 | 145 | 110 | 0,8 |
| 11221540336 | ДВО 12-30-111.30 | 34 | 4400 | 129 | 236 | 146 | 110 | 1,1 |
| 11221540337 | ДВО 12-37-111.30 | 40 | 4850 | 121 | 236 | 146 | 110 | 1,1 |
| 11221540338 | ДВО 12-42-111.30 | 46 | 5400 | 117 | 236 | 146 | 110 | 1,1 |

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

