



ДПО 12 «SP C»




ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Офисно-административное освещение
Торговое освещение



угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540508	ДПО 12-12-111.30	15	1600	107	≥ 0,5	115 117	0,5
11211540510	ДПО 12-17-111.30	21	2300	110	≥ 0,5	139 169	0,8
11211540512	ДПО 12-24-111.30	27	3250	120	≥ 0,95	139 169	0,8
11211540514	ДПО 12-27-111.30	31	3700	119	≥ 0,95	139 200	1,0
11211540516	ДПО 12-30-111.30	34	4000	117	≥ 0,95	139 200	1,0

угол светораспределения (50°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540509	ДПО 12-12-111.30	15	1600	107	≥ 0,5	115 117	0,5
11211540511	ДПО 12-17-111.30	21	2300	110	≥ 0,5	139 169	0,8
11211540513	ДПО 12-24-111.30	27	3250	120	≥ 0,95	139 169	0,8
11211540515	ДПО 12-27-111.30	31	3700	119	≥ 0,95	139 200	1,0
11211540517	ДПО 12-30-111.30	34	4000	117	≥ 0,95	139 200	1,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность или на подвесах (см. стр. 342).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо, свежая рыба.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

