

ДПО 12 «SP C» IP43 / IP65

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ



Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность или на подвесах (см. стр. 316).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.



Оптическая часть




Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом. Возможно применение специальных цветов светодиода для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо, свежая рыба.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

ДПО 12 "SP C" IP43






угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540518	ДПО 12-27-114.30	31	3700	119	175 158	1,6
11211540520	ДПО 12-30-114.30	34	4000	117	175 158	1,6

угол светораспределения (50°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540519	ДПО 12-27-114.30	31	3700	119	175 158	1,6
11211540521	ДПО 12-30-114.30	34	4000	117	175 158	1,6

ДПО 12 "SP C" IP65



угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540524	ДПО 12-27-116.30	31	3700	119	201 158	2,0
11211540526	ДПО 12-30-116.30	34	4000	117	201 158	2,0

угол светораспределения (50°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
11211540525	ДПО 12-27-116.30	31	3700	119	201 158	2,0
11211540527	ДПО 12-30-116.30	34	4000	117	201 158	2,0



Офисно-административное освещение
Торговое освещение