



ДПО 12 «SLIM TRACK»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.





ДПО 12 «SLIM TRACK» KR призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11211240552	ДПО 12-7-113.14	10	900	90	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211240553	ДПО 12-11-113.14	15	1300	87	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211240554	ДПО 12-15-113.14	19	1850	97	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211240555	ДПО 12-21-113.14	24	2500	104	≥ 0,95	569	60 49	1,2
11211240558	ДПО 12-15-113.14	19	1800	95	≥ 0,5	1063	60 49	1,6
11211240556	ДПО 12-21-113.14	24	2650	110	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211240559	ДПО 12-30-113.14	34	3700	109	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211240557	ДПО 12-42-113.14	46	5050	110	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211240560	ДПО 12-22-113.14	25	2750	110	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211240561	ДПО 12-32-113.14	35	4000	114	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211240562	ДПО 12-44-113.14	48	5600	117	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211240563	ДПО 12-64-113.14	67	7600	113	≥ 0,95	1557	60 49	2,0

ДПО 12 «SLIM TRACK» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11211140552	ДПО 12-7-113.14	10	800	80	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211140553	ДПО 12-11-113.14	15	1200	80	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211140554	ДПО 12-15-113.14	19	1700	89	≥ 0,5	569	60 49	1,2
11211140555	ДПО 12-21-113.14	24	2300	96	≥ 0,95	569	60 49	1,2
11211140558	ДПО 12-15-113.14	19	1700	89	≥ 0,5	1063	60 49	1,6
11211140556	ДПО 12-21-113.14	24	2300	96	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211140559	ДПО 12-30-113.14	34	3400	100	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211140557	ДПО 12-42-113.14	46	4650	101	≥ 0,95	1063	60 49	1,6
11211140560	ДПО 12-22-113.14	25	2500	100	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211140561	ДПО 12-32-113.14	35	3650	104	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211140562	ДПО 12-44-113.14	48	5150	107	≥ 0,95	1557	60 49	2,0
11211140563	ДПО 12-64-113.14	67	7000	104	≥ 0,95	1557	60 49	2,0