



ДПО 55 «MZ TRACK»



ТУ ВУ 1 00130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Торговое освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15511140604	ДПО 55-7-134.15	10	950	95	≥ 0,5	524	38	50	0,9
15511140605	ДПО 55-11-134.15	15	1400	93	≥ 0,5	524	38	50	0,9
15511140606	ДПО 55-15-134.15	19	1900	100	≥ 0,5	1017	38	50	1,2
15511140607	ДПО 55-21-134.15	24	2800	117	≥ 0,95	1017	38	50	1,2
15511140608	ДПО 55-22-134.15	24	2900	121	≥ 0,95	1510	38	50	1,5
15511140609	ДПО 55-32-134.15	35	4200	120	≥ 0,95	1510	38	50	1,5

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

