



# СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА «ГРИЛЬЯТО» ДВО 12 «LITE С GRILIATO»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Офисно - административное освещение  
Торговое освещение



## Установка

Устанавливаются в потолки типа "Грильято" с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер выносной.

## Оптическая часть



Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140731	ДВО 12-17-111.01	21	2550	121	≥ 0,85	595	595	55	1,7
11221140732	ДВО 12-30-111.01	32,5	3970	122	≥ 0,95	595	595	55	1,7

