ДПО 55 «KVADRA 70 LD HEX»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 382). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Оптическая часть

Оптическая система состоит из пластикового отражателя со вставленными в него линзами. Эти линзы предназначены для создания офисных и интерьерных светильников комфортных для зрения, с высокой энергоэффективностью и низким слепящим воздействием.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно - административное освещение
Торговое освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155130401654	ДПО 55-23-114.15	26	3250	125	646	560	70	4,0
155130401657	ДПО 55-34-114.15	37	4400	119	646	560	70	4,0
155130401782	ДПО 55-48-114.15	53	5700	108	646	560	70	4,0
155130401656	ДПО 55-46-114.15	51	6550	128	966	837	70	6,0
155130401655	ДПО 55-68-114.15	73	8850	121	966	837	70	6,0
155130401783	ДПО 55-96-114.15	100	11450	115	966	837	70	6,0
155130401784	ДПО 55-70-114.15	75	9800	131	1286	1114	70	8,0
155130401785	ДПО 55-100-114.15	108	13250	123	1286	1114	70	8,0
155130401786	ДПО 55-144-114.15	148	17150	116	1286	1114	70	8,0