

### Установка

Крепление на поверхность потолка с возможностью установки в потолки типа "Armstrong" или монтажа на жестких подвесах.

Рекомендуемые подвесы 08; 10; 11 (см. стр. 418).

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом (пожаробезопасное исполнение).

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:





### ДПО 12 «RUBIN В» IP54 КР призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211240267	ДПО 12-17-115.04	20	2300	115	≥ 0,5	595	295	50	3,0
11211240273	ДПО 12-28-115.04	27	3400	126	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211240277	ДПО 12-34-115.04	37	4650	126	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211240279	ДПО 12-40-115.04	44	6000	136	≥ 0,95	595	595	50	5,0

### ДПО 12 «RUBIN В» IP54 ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140267	ДПО 12-17-115.04	20	2250	113	≥ 0,5	595	295	50	3,0
11211140273	ДПО 12-28-115.04	27	3350	124	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211140277	ДПО 12-34-115.04	37	4550	123	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211140279	ДПО 12-40-115.04	44	5900	134	≥ 0,95	595	595	50	5,0

### ДПО 12 «RUBIN В» IP54 КР 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211340267	ДПО 12-17-115.04	20	2300	115	≥ 0,5	595	295	50	3,0
11211340273	ДПО 12-28-115.04	27	3450	128	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211340277	ДПО 12-34-115.04	37	4650	126	≥ 0,95	595	595	50	5,0
11211340279	ДПО 12-40-115.04	44	6050	138	≥ 0,95	595	595	50	5,0