



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
112115401029	ДПО 12-12-111.30	15	1800	120	139	200	1,0
11211540837	ДПО 12-17-111.30	20	2500	125	139	200	1,0
112115401010	ДПО 12-24-111.30	28	3400	121	139	200	1,0
11211540515	ДПО 12-27-111.30	33	3850	117	139	200	1,0
11211540517	ДПО 12-30-111.30	35	4100	117	139	200	1,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность или на подвесах. Рекомендуемые подвесы 02; 12 (см. стр. 408).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.



Оптическая часть

Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

