


**Установка**

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12 (см. стр. 382).

Монтажный держатель позволяет устанавливать светильник под углом 30°.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно-поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

**Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

**Оптическая часть**

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

**ДПО 12 «KORONA SLIM» КР** призматический рассеиватель


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112112401316	ДПО 12-32+32-111.22	63	8800	140	2970	68	62	4,9
112112401318	ДПО 12-32-111.22	33	4400	133	1485	68	62	2,5
112112401224	ДПО 12-44+44-111.22	86	12000	140	2970	68	62	4,9
112112401222	ДПО 12-44-111.22	45	6000	133	1485	68	62	2,5
112112401309	ДПО 12-64+64-111.22	120	16200	135	2970	68	62	4,9
112112401320	ДПО 12-64-111.22	63	8150	129	1485	68	62	2,5

**ДПО 12 «KORONA SLIM» ОП** опаловый рассеиватель


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112111401316	ДПО 12-32+32-111.22	63	8600	137	2970	68	62	4,9
112111401318	ДПО 12-32-111.22	33	4300	130	1485	68	62	2,5
112111401224	ДПО 12-44+44-111.22	86	11800	137	2970	68	62	4,9
112111401222	ДПО 12-44-111.22	45	5900	131	1485	68	62	2,5
112111401309	ДПО 12-64+64-111.22	120	16000	133	2970	68	62	4,9
112111401320	ДПО 12-64-111.22	63	8000	127	1485	68	62	2,5

