



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Возможна установка светильников непосредственно на опорную поверхность с габаритами не более 500 мм (включительно). Рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 12; 14 (см. стр. 396). В комплекте светильника поставляется подвес 08 KVADRA.



Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.



Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (D x H, мм)	
155141402545	ДПО 55-11-134.05	13	1350	104	≥ 0,5	300	80
155141402546	ДПО 55-23-134.05	27	3200	119	≥ 0,95	424	80
155141402561	ДПО 55-58-134.05	62	7950	128	≥ 0,95	650	80
155141402560	ДПО 55-114-134.05	120	15500	129	≥ 0,95	900	80
155141402630	ДПО 55-206-134.05	226	28100	124	≥ 0,95	1200	80



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)	
155141402796	ДПО 55-31-134.05	35	4200	120	≥ 0,95	650	308 80
155141402779	ДПО 55-40-134.05	44	5550	126	≥ 0,95	804	308 80
155141402797	ДПО 55-54-134.05	58	7400	128	≥ 0,95	804	424 80
155141402798	ДПО 55-65-134.05	69	8850	128	≥ 0,95	1250	308 80
155141402799	ДПО 55-79-134.05	85	10800	127	≥ 0,95	1500	308 80
155141402800	ДПО 55-88-134.05	94	12000	128	≥ 0,95	1250	424 80
155141402801	ДПО 55-109-134.05	115	14750	128	≥ 0,95	1500	424 80