



ДПО 55 «SEVEN C MINI»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах.

Рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 12; 14 (см. стр. 418). В комплекте светильника поставляется подвес 08 KVADRA.

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:



- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.





СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ



Офисно - административное освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (D x H, мм)	Вес, кг
155141404385	ДПО 55-11-114.05	13	1350	104	300 53	1,9
155141404386	ДПО 55-23-114.05	27	3200	119	424 53	2,7
155141404387	ДПО 55-58-114.05	62	7950	128	650 53	4,2



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)	Вес, кг
155141404389	ДПО 55-40-114.05	44	5550	126	804 308 53	5,8
155141404390	ДПО 55-31-114.05	35	4200	120	650 308 53	4,7
155141404391	ДПО 55-54-114.05	58	7400	128	804 424 53	8,0
155141404392	ДПО 55-65-114.05	69	8850	128	1250 308 53	9,0
155141404393	ДПО 55-79-114.05	85	10800	127	1500 308 53	10,8
155141404394	ДПО 55-88-114.05	94	12000	128	1250 424 53	12,4
155141404395	ДПО 55-109-114.05	115	14750	128	1500 424 53	14,8