

50 W

100 W

150 W

200 W

Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы 50-64 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 428).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Конструкция корпуса светильника позволяет получить доступ к драйверу без необходимости полного демонтажа и разборки светильника. Подвижный трубный кронштейн позволяет установить светильник под требуемым углом.






Оптическая часть


Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -40°C до +50°C
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
173446501935	ДКУ 73-30-225.4	35	5850	167	513	180	86	2,6
173446501936	ДКУ 73-35-225.4	40	6700	168	513	180	86	2,6
173446501937	ДКУ 73-45-225.4	50	8400	168	513	180	86	2,6
173446501938	ДКУ 73-80-223.4	85	14600	172	613	206	84	3,6
173446501939	ДКУ 73-85-223.4	91	15600	171	613	206	84	3,6
173446501940	ДКУ 73-95-223.4	101	17350	172	613	206	84	3,6
173446501928	ДКУ 73-120-228.4	126	22800	181	633	279	87,5	4,6
173446501942	ДКУ 73-145-228.4	151	27350	181	633	279	87,5	4,6
173446501944	ДКУ 73-170-224.4	174	32350	186	776	309	89	6,4
173446501945	ДКУ 73-190-224.4	198	36800	186	776	309	89	6,4



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
173446501946	ДКУ 73-30-215.4	35	6050	173	513	180	86	2,6
173446501947	ДКУ 73-35-215.4	40	6900	173	513	180	86	2,6
173446501948	ДКУ 73-45-215.4	50	8650	173	513	180	86	2,6
173446501949	ДКУ 73-80-213.4	85	15000	176	613	206	84	3,6
173446501950	ДКУ 73-85-213.4	91	16100	177	613	206	84	3,6
173446501951	ДКУ 73-95-213.4	101	17850	177	613	206	84	3,6
173446501953	ДКУ 73-120-218.4	126	23500	187	633	279	87,5	4,6
173446501954	ДКУ 73-145-218.4	151	28150	186	633	279	87,5	4,6
173446501956	ДКУ 73-170-214.4	174	33300	191	776	309	89	6,4
173446501957	ДКУ 73-190-214.4	198	37900	191	776	309	89	6,4

