

ДВО 12 «AGAT В ECPHON»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА

Установка

Устанавливается в подвесных акустических потолках типа «Есophon» (Экофон), «Рокфон» (Рокфон) с типом подвесной системы Т24 (под заказ возможно изготовление для других типов подвесных систем) или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в корпусе предусмотрены специальные отверстия для монтажных кронштейнов (поставляются комплектно).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:





ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ ТИПА ECPHON И ROCKFON

ДВО 12 «AGAT В ECPHON» КР призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
112212401883	ДВО 12-17-113.02	20	2200	110	605	305	68	595	295	2,4
112212401825	ДВО 12-28-113.02	27	3250	120	605	605	68	595	595	3,3
112212401826	ДВО 12-34-113.02	37	4400	119	605	605	68	595	595	3,3
112212401827	ДВО 12-40-113.02	44	5700	130	605	605	68	595	595	3,3
11221240714	ДВО 12-34-113.02	37	4300	116	1205	305	68	1198	298	3,3
112212401824	ДВО 12-40-113.02	44	5500	125	1205	305	68	1198	298	3,3
112212401828	ДВО 12-68-113.02	70	8850	126	1205	605	68	1198	595	6,4
112212401829	ДВО 12-80-113.02	83	11200	135	1205	605	68	1198	595	6,4

ДВО 12 «AGAT В ECPHON» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
112211401883	ДВО 12-17-113.02	20	2150	108	605	305	68	595	295	2,4
112211401825	ДВО 12-28-113.02	27	3200	119	605	605	68	595	595	3,3
112211401826	ДВО 12-34-113.02	37	4350	118	605	605	68	595	595	3,3
112211401827	ДВО 12-40-113.02	44	5600	127	605	605	68	595	595	3,3
11221140714	ДВО 12-34-113.02	37	4250	115	1205	305	68	1198	298	3,3
112211401824	ДВО 12-40-113.02	44	5500	125	1205	305	68	1198	298	3,3
112211401828	ДВО 12-68-113.02	70	8750	125	1205	605	68	1198	595	6,4
112211401829	ДВО 12-80-113.02	83	11000	133	1205	605	68	1198	595	6,4

ДВО 12 «AGAT В ECPHON» КР03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
112213401883	ДВО 12-17-113.02	20	2150	108	605	305	68	595	295	2,4
112213401825	ДВО 12-28-113.02	27	3200	119	605	605	68	595	595	3,3
112213401826	ДВО 12-34-113.02	37	4350	118	605	605	68	595	595	3,3
112213401827	ДВО 12-40-113.02	44	5600	127	605	605	68	595	595	3,3
11221340714	ДВО 12-34-113.02	37	4250	115	1205	305	68	1198	298	3,3
112213401824	ДВО 12-40-113.02	44	5500	125	1205	305	68	1198	298	3,3
112213401828	ДВО 12-68-113.02	70	8750	125	1205	605	68	1198	595	6,4
112213401829	ДВО 12-80-113.02	83	11000	133	1205	605	68	1198	595	6,4

