


Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		A	B	C	
ЛПП 02-9-949	1x9	200	58	200	0,8
ЛПП 02-11-953	1x11	300	83	300	1,5
ЛПП 02-11-953 Э	1x11	300	83	300	1,5
ЛПП 02-11-953 Э (A)	1x11	300	83	300	2,2
ЛПП 02-11-953 (A)	1x11	300	83	300	2,2
ЛПП 02-2x11-951	2x11	300	83	300	1,5
ЛПП 02-2x11-951 Э	2x11	300	83	300	1,5
ЛПП 02-2x11-951 (A)	2x11	300	83	300	2,2
ЛПП 02-2x18-952	2x18	300	83	300	1,5
ЛПП 02-2x18-952 Э	2x18	300	83	300	1,5




### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного полистирола, усиленного стекловолокном.



### Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из стабилизированного полиметилметакрилата (PMMA сорт АС), устойчивого к ультрафиолетовому излучению, и крепится к корпусу светильника скрытыми защелками, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

### Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм: "Выход", "Выход влево", "Выход вправо" и т.д.



Возможно изготовление других типов пиктограмм (под заказ).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.

