



ДПО 55 «WIN»

ТУ ВУ 1 00130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 332).

Светильники формируют квадратные или прямоугольные структуры.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.



ДПО 55 «WIN»OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
15511140787	ДПО 55-40-134.05	43	3900	91	554	554	67	3,5
15511140788	ДПО 55-63-134.05	62	5800	94	804	804	67	4,8
15511140763	ДПО 55-84-134.05	82	8000	98	1046	1046	67	6,2
15511140785	ДПО 55-105-134.05	101	10500	104	1290	1290	67	7,6
15511140786	ДПО 55-126-134.05	117	12600	108	1535	1535	67	9,5
15511140762	ДПО 55-147-134.05	140	14800	106	1785	1785	67	11,0

