

ДПО 55 "BELPEAR"

ЗАО БЕЛИНТЕГРА
 e-mail: mng@belintegra.by
 URL: belintegra.com
belintegra.by



- LED (COB)
- Ø 330 мм; Н 400 мм
- Алюминий + краска

Возможна установка на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРОВ ДЛЯ АКЦЕНТИРУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ОКРАСКА ПО ШКАЛЕ RAL

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (выс./ диам.) мм | | Вес, кг |
|--------------|------------------|-------|--------|------|---------------------------|-----|---------|
| 155190401767 | ДПО 55-16-114.00 | 19 | 2350 | 124 | 400 | 330 | 1,5 |
| 155190401768 | ДПО 55-24-114.00 | 27 | 3200 | 119 | 400 | 330 | 1,5 |
| 155190401769 | ДПО 55-27-114.00 | 30 | 3600 | 120 | 400 | 330 | 1,5 |
| 155190401770 | ДПО 55-31-114.00 | 34 | 4000 | 118 | 400 | 330 | 1,5 |
| 155190401771 | ДПО 55-34-114.00 | 36 | 4200 | 117 | 400 | 330 | 1,5 |
| 155190401772 | ДПО 55-37-114.00 | 40 | 4550 | 114 | 400 | 330 | 1,5 |

